Robo-navi-Platen 製作仕様書

年　月　日

ご依頼いただきました**Robo-navi-Platen**の仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1）商社様			
ふりがな			
会社名			
部課名		役職	
ふりがな			
お名前			

2）エンドユーザー様			
ふりがな			
会社名			
部課名		役職	
ふりがな			
お名前			

3）電源周波数・・・・・・・・・ □ 50Hz　□ 60Hz

4）スポット溶接機・・・・・・ メーカー名（　　）

5）スクイズ時間・・・・・・・・ （　　サイクル）

6）ナット送給方法・・・・・・ □ フィーダー　□ 手置き

7）ナットフィーダー・・・・ メーカー名（　　）

8）給排水ホース口・・・・・・ 回転ホース口（竹の子）

9）エアー配管・・・・・・・・・ □ フィーダー側から　□ 1次側から

⚠

・溶接機起動の自己保持を”通電からの自己保持”に設定してください。

・上部チップにガイドピンの逃げ穴が必要です。

・サンプルナットを各5個ご支給ください。

10）仕様

ナットサイズ	ナット形状	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通電時間
M	□四角 □六角 □丸 □ツバ付 □T型 □袋型 □その他（　　）	φ	t	A	サイクル
M	□四角 □六角 □丸 □ツバ付 □T型 □袋型 □その他（　　）	φ	t	A	サイクル
M	□四角 □六角 □丸 □ツバ付 □T型 □袋型 □その他（　　）	φ	t	A	サイクル
M	□四角 □六角 □丸 □ツバ付 □T型 □袋型 □その他（　　）	φ	t	A	サイクル
M	□四角 □六角 □丸 □ツバ付 □T型 □袋型 □その他（　　）	φ	t	A	サイクル

11）オプション部品を選択してください。

□ テーパーベース

□ φ16
□ φ18
□ φ20
□ φ（　　）



□ 1/10
□ 1/5
□ MT#2



□ フランジベース

□ 不要

記入例

Robo-navi-Platen 製作仕様書

年　月　日

ご依頼いただきましたRobo-navi-Platenの仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1）商社様				2）エンドユーザー様			
ふりがな	しようしょうじ			ふりがな	かぶしきかいしゃえんどう		
会社名	司洋商事			会社名	株式会社円銅		
部課名	営業部	役職	部長	部課名	営業部	役職	部長
ふりがな	しよう	いちろう		ふりがな	えんどう	たろう	
お名前	司洋	一郎		お名前	円銅	太郎	

3）電源周波数・・・・・・・・・ ☑ 50Hz　☐ 60Hz

4）スポット溶接機・・・・・・ メーカー名（ メーカー名 ）

5）スクイズ時間・・・・・・・・（ 20 サイクル）

6）ナット送給方法・・・・・・ ☑ フィーダー　☐ 手置き

7）ナットフィーダー・・・・ メーカー名（ メーカー名 ）

8）給排水ホース口・・・・・・ 回転ホース口（竹の子）

9）エアー配管・・・・・・・・・ ☑ フィーダー側から　☐ 1次側から

10）仕様

ナットサイズ	ナット形状	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通電時間
M 6	☑四角 ☐六角 ☐丸 ☐ツバ付 ☐T型 ☐袋型 ☐その他（　）	φ 7	t 1.6	11,000 A	6 サイクル
M 8	☑四角 ☐六角 ☐丸 ☐ツバ付 ☐T型 ☐袋型 ☐その他（　）	φ 9	t 1.2	12,000 A	8 サイクル
M	☐四角 ☐六角 ☐丸 ☐ツバ付 ☐T型 ☐袋型 ☐その他（　）	φ	t	A	サイクル
M	☐四角 ☐六角 ☐丸 ☐ツバ付 ☐T型 ☐袋型 ☐その他（　）	φ	t	A	サイクル
M	☐四角 ☐六角 ☐丸 ☐ツバ付 ☐T型 ☐袋型 ☐その他（　）	φ	t	A	サイクル

11）オプション部品を選択してください。

☑ テーパーベース

☑ φ16
☐ φ18
☐ φ20
☐ φ（　）



☑ 1/10
☐ 1/5
☐ MT#2

☐ フランジベース

☐ 不要

SMC

お名前はフルネームでご記入ください。

足踏スイッチを一瞬だけ押したとき、

①すぐに加圧が解除される。
→ 通電からの自己保持

②加圧が解除されない。
→ 初期加圧からの自己保持

⚠
・溶接機起動の自己保持を"通電からの自己保持"に設定してください。
・上部チップにガイドピンの逃げ穴が必要です。
・サンプルナットを各5個ご支給ください。

ご支給いただいたナットに対応できるよう、製作いたします。

ナット形状





※記入枠が足りない場合は、製作仕様書を複数枚お送りください。

テーパーベースを選択した場合はテーパー部の外径を記入し、テーパーの角度を選択してください。